

MARATHON HOME

RECTIFICADOR / INVERSOR / SAI – 3 productos en 1



Linea interactiva (VI) con onda senoidal
Control digital por microprocesador
Sólo con baterías externas - gran carga (ajustable 10/20A)
Amplio rango de tensión de entrada (130-290v)
Microprocesador completamente digitalizado controlado
Indicadores en led
Función de ahorro de energía / Alarmas led/lcd
Baterías (DC) arranque en frío / Posibilidad de larga autonomía
Protección sobretensión y cortocircuitos

PRO SINUS	MHOME800	MHOME1000	MHOME1500
Potencia VA / W	800VA – 640W	1000VA – 800W	1500VA – 1200W
Tecnología	Linea interactiva con onda senoidal		
---- Entrada			
Voltaje mínimo / Voltaje máximo - SAI	145VAC – 285VAC		
Voltaje mínimo / Voltaje máximo - INV	120VAC – 300VAC		
Frecuencia	38-70Hz		
Factor potencia entrada	≥ 0,95		
---- Salida			
Voltaje	220/230vac		
Tipo de onda	Pura onda senoidal		
Frecuencia	50Hz±1Hz		
Voltaje de estabilización	220VAC±10%		
Factor cresta	2,5:1		
Eficiencia	≥ 92%		
---- Batería			
Tipo	VRLA		
Voltaje	12vdc	24vdc	
Potencia de cargador interno	SAI sin baterías internas - potencia 10/20A.		
---- Interface			
Estándar/opcional	No		
---- Protección			
Protección	RJ11/45 - Sobrecarga – temperatura - cortocircuitos		
---- Alarmas/información			
Alarma sonora	Modo batería – batería baja – sobrecarga – reemplazo baterías – fallo		
Alarma led	Funcionamiento red o batería – nivel de la batería - fallo		
---- Certificaciones			
Certificaciones	CE , ISO, GOST		

--- Ambiente			
Temperatura/Altitud/humedad	0-40º/menos de 1500m/0-95%		
Ruido	< 50 dBA		
--- Formato			
Dimensiones (WxDxH) - mm	272 x 285 x 165	320 x 295 x 186	
Peso	13,4kg	15kg	18,6kg

BATERIAS EXTERNAS		CARGA EN W						
		150W	300W	400W	600W	800W	1000W	1200W
MARATHON HOME 800VA	BP0265 BP02100	460min 750min	210min 360min	150min 240min	90min 160min			
MARATHON HOME 1000VA	BP0465	1300min	560min	330min	210min	160min		
MARATHON HOME 1500VA	BP0465 BP04100						120min 210min	90min 160min



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejoras del producto



CYRTEK DIS.CONTRA INCENDIOS,SL

C/ Milans, 51 P.Can Milans

08110 Montcada i Reixac BARCELONA (Spain)

Tel. 935726218 / Fax 935726243 / e-mail: comercial@mabis.org / web: <http://www.mabis.org>
grupo quantum web: <http://www.cadytel.com>