

MB-V



Estabilizador MABIS I-I - Tecnología motor

Protección sobrecarga, sobretensión y baja tensión.

Amplia gama de tensión de entrada (-30% / +15%)

Tensión salida 230V (± 3%)

Frecuencia 50/60Hz

Visualización Led

Aplicaciones: ordenadores, alumbrado, equipamientos electrónicos y domésticos, industria, etc ...

Modelos	MB-V1101	MB-V1201	MB-V1301	MB-V1501
Potencia KVA	1ka	2kva	3kva	5kva
Potencia KW	800w	1,6kw	2,4kw	4kw
--- Entrada / Salida				
Tensión entrada	160 – 260Vac			
Tensión salida	230Vac (± 3%)			
Frecuencia	50/60Hz			
Número salidas	2 schucko			regleta
Tiempo de respuesta	LCD + Alarma			
Factor de potencia	LCD + Alarma			
Rendimiento	LCD + Alarma			
--- Protección sobretensión				
Protección sobretensión	1500V/1 minuto			
--- Formato				
Peso del equipo (Kg)	5,3	8,9	9,9	15,3
Dimensiones (mm) fondo x ancho x Alto	360 x 240 x 240	360 x 240 x 290	400 x 230 x 350	470 x 280 x 420

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejoras del producto



CYRTEK DIS.CONTRA INCENDIOS,SL

C/ Milans, 51 P.Can Milans

08110 Montcada i Reixac BARCELONA (Spain)

Tel. 935726218 / Fax 935726243

e-mail: comercial@mabis.org / web: <http://www.mabis.org>

grupo quantum web: <http://www.cadytel.com>