

MS



SAI GAMA INTERACTIVA DE 650VA A 1500VA

Línea interactiva con regulador de voltaje (AVR)

Pantalla LCD

Protección de cortocircuito y sobrecarga

Incluye USB/RS232

RJ11/RJ45

Sin ventilación forzada

Autoarrancable

Software incluido

MB	MS-265AP	MS-285AP	MS-212AP	MS-215AP
Potencia	650va – 390w	850va – 510w	1200va – 720w	1500va – 900w
--- Entrada				
Voltaje nominal	220VAC – 230VA (±25%)			
Frecuencia	45 ~ 55 ± 1Hz			
Carga mínima	8% de la potencia del SAI			
--- Salida				
Voltaje	220V/230V/240V ± 10%			
Onda	Pseudo-senoidal			
Frecuencia	50 Hz			
Autonomía equipo estándar	10' a 35'		10' a 65'	
Número salidas	2 schucko		2 schucko	
--- Indicadores / Alarmas				
Indicador Batería	LCD + Alarma			
Entrada línea	LCD + Alarma			
Sobrecarga	LCD + Alarma			
--- Batería				
Tipo	Baterías herméticas, sin necesidad de mantenimiento.			
Nº de baterías y Ah	1 x 7.2Ah	1 x 9Ah	2 x 7Ah	2 x 9Ah
Tiempo de recarga	7-8 horas			
--- Protecciones				
Protecciones	Sobrecargas, corto circuitos, temperatura, voltaje, módem			
--- Comunicación				
Interface	USB			
Comunicación	Software			
--- Ambiente				
Temperatura / Humedad	0 – 40°C / < 85%			
Ruido audible a 1mt	< 45dBA			
--- Formato				
Peso neto del equipo (Kg)	6	7	10,5	13,5
Dimensiones (mm) fondo x ancho x alto	340 x 95 x 165		400 x 125 x 220	
Peso neto packing	6,5	7,5	11,5	14
Dimensiones (mm) fondo x ancho x alto	375 x 145 x 230		450 x 180 x 295	

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejoras del producto



CYRTEK DIS.CONTRA INCENDIOS,SL

C/ Milans, 51 P.Can Milans

08110 Montcada i Reixac BARCELONA (Spain)

Tel. 935726218 / Fax 935726243

e-mail: comercial@mabis.org / web: <http://www.mabis.org>

grupo quantum web: <http://www.cadytel.com>